

Utrustningslista CB 365 Nr 41 Tillverkningsår 2005

Rigg

Aluminiummast, genomgående Seldén
Rodrigg.
Rodkicker med gasdämpare
Fall av Dyneema/Spectra
Rullflock TD, Seldén
Akterstagsträckare
Windex
Motorlanterna
Däcksbelysning

Segel

Storsegel, 42 m2 Different Design 2005
Fock 106% , 33 m2 Albatross 2015
Hårdvindsflock 80% Different Design 2007
Lazy Jacks
Storsegel m bomkapell, mörkblå canvas

Winchar

2 x Fock winch, manuell Andersen 46ST
2 x Fall winch, manuell Andersen 28ST

Däck/seglingsutrustning

Däcksutrustning Lewmar
Spinnlock avlastare
Spinnakerfall
2+2 Winchhandtag

Förtöjningsutrustning

4 x Knapar
2 x Springknapar
6 x Förtöjningslinor
8 x Fendrar
1 x Båtshake
1 x Stävstege

Ankare

1 Ankare Galvat 15 kg + kätting och flätad lina
1 Ankare Rostfritt 10 kg + kätting och flätad lina
1 Dyplätt 10 kg + lina

Skylights, portlights, rutor, ventilation

2 x Skylights
8 x Portlights, öppningsbara
1 x Extra portlight i akterkabinen, öppningsbar

Sittbrunn

Rymlig sittbrunn med enkel passage till badplattformen
Teak i sittbrunn samt badbrygga
4 x rymliga stuvfack
Sittbrunnsbord Lagun
Ratt, rostfri, klädd med skinn
Sprayhood, blå
Sittbrunnskapell, blå
Dusch på badplattform, vv & kv

Övrig däcksutrustning

Säkerhets/badstege
Livboj
Livlina
Flaggstång
Grabbräcken
Relingslist i aluminium

Layout

2-kabiner med dubbelkojer, toalett med dusch, L-pentry, navbord och salong fällbart bord och två soffor

Pentry

L-format pentry, placerat till bb om nedgångstrappan.
Gasspis med 2 plattor och ugn
Gasollarm
Kylbox
Engreppsblandare, varm och kallvatten
220 V eluttag
Porslin för 6 personer

Akterkabin

Rymlig akterkabin med dubbelkoj, garderob och hylla

Förpik

Förpik med dubbelkoj inkl. bäddmadrasser, 2 x garderob, skåp och 2 x hyllor

Salong

Salongsoffa klädd med tyg
Fällbart salongsbord med flaskställ och lådor
Skåp och bokhyllor
Soffa och dynor kan modifieras till dubbelkoj

Navigationsplats

Bord med förvaringsplats för sjökort, skåp och förvaringsutrymmen.
Väl tilltagna utrymmen för instrumentering

Toalett / Dusch

Ljus och rymlig toalett med dusch, 2 x skåp
Elektrisk toa

Motor och drev

Välisolerat motorrum
Volvo D1-30 S, 28 hk
Sail drive
3-bladig foldingpropeller

Tankar

Bränsle 100 L
Färskvatten 170 L
Septiktank 70 L
Varmvattenberedare 20 L
Tankmätare för vatten och diesel

Pumpar

Manuell länsump
Elektrisk länsump

Elsystem

220 V landströmsystem, med jordfelsbrytare, 3 x uttag
Batteriladdare 12V/25A
Solcell x watt på luckgarage incl. regulator
12 V service batteri 2 x 80 aph
12 V start batteri 1 x 80 aph
12 V / 100 A generator
LED belysning i salong och kabiner.

Navigationssystem

Kompass med belysning
Vind-, fart- och djupinstrument Raymarine ST 60
Plotter Raymarine eS75
Autopilot Raymarine ST 6001 inklusive fjärrkontroll

Kommunikation

VHF Cobra HH550, handhållen

Hi-Fi

Stereo med 4 x högtalare

Övrig teknisk utrustning

Dieselvärmare

Övrigt

2 x Gasolflaska 2 kg
2 x Brandsläckare
Epoxibehandlat skrov 2017
Vinterförvarad i varmhall

Typgodkännande

CE certified category A (unlimited ocean voyages)

Standard specifikation för CB 365

1. DIMENSIONER OCH DATA

Längd över allt 11,11m

Längd i vattenlinjen 10,00m

Bredd 3,38m

Bredd i vattenlinje 2,66m

Djupgående 1,98m

Deplacement 5 000 kg

Kölvikt (Bly) 1 800 kg

Motor Volvo Penta D1-30S

SEGELYTOR

Storsegel 42 kvm

Fock 106% 33 kvm

Gennaker 100 kvm

Spinnacker 125 kvm

Masthöjd över vattenytan 16,45m

Bränsle 100L

Vatten 170L

Septic 70L

LYS 1.28

Konstruktör: Carl Beyer - Lysekil

Tillverkare: Nicanders Båtvarv AB – Lysekil

2. CERTIFIKAT

Båten är CE-märkt enl. EU´s regler och klassad för A-ocean.

3. SKROV

Skrovet är vacuminjecerat med multiaxiala och Unidirekta glasfibrar (AMT) ihop med ISO-Polyester enligt sandwichmetoden. Som distansmaterial används divinycell ovan vattenlinjen för styrka och isolering.

Bottenkonstruktionen med bottenstockar , stringer , motorbädd och mastfot är integrerade från för till akter.De bärande skotten är laminerade med skrovet på båda sidor.

Blå dekorrand i gelcoat.

4. KÖL

Kölen är av antimonlegerat bly i hybridutförande (med tyngdpunkten längst ned), i 2 plan och väger 2000 kg.

Den är bultad till skrovet med 11 st syrafast A4 bultar M20 + 2 st M16 i tätningssmassa.

5. DÄCK

Däcket är uppbyggt på samma sätt som skrovet. Däck och skrov är sammanfogade med rostfria bultar och ett speciellt däckningslim. Relingslist i aluminium utan hål för att undvika smutsränder på skrovsidor.

Bad – och säkerhetsplattform är integrerad i akterspegeln med uppfällbar badstege.
Stort dränerat förvaringsutrymme för ankare, fendorar , förtöjningsgods i fören .
Grabbräcken i rostfritt längs överbyggnaden .

6. DÄCKSUTRUSTNING

2 st Andersen fockskotvinchar 46ST och
2 st Andersen fallvinchar 28ST .
16 st avlastare . Brytblock, Försegel och storskotsarrangemang från ledande tillverkare.

Flytande justering av skotpunkt vid konventionellt fockarrangemang. För – och akter pulpit, dubbla mantåg. 6 st förtöjningspollare
8st öppningsbara portlights och 2st öppningsbara skylights i överbyggnad . 2st dorade ventiler i salong.

7. SITTBRUNN

Stor och rymlig sittbrunn med enkel passage till badplattform . Durk, bänkar och sittbrunns sargar är belagda med teak i UV-beständig nåtmassa. Två rejåla stuvutrymmen akterut samt ett stort förvaringsutrymme på styrbord sida. 4st stuvfack i sittbrunnssargar, ett stuvfack på babords sida för winsch handtag etc, Låsbara bänkkistor . Manuell länsypump.
Motorinstrument samt reglage monterat på styrbords sida. Stuvutrymme för nedgångslucka i förvaringsutrymme.

8. STYRNING

Styrpedistalen med ratt klädd i skinn, 1400mm Æ . Hjärtstock 73 mm Æ av höghållfast aluminium, lagrad med 2 rullager.
På piedistalen är kompassen monterad , skyddad av en rostfri bygel. Ratten går att låsa med en friktionsbroms.Länkarmsstyrning med möjlighet till nödstyrning.

9. RIGG

Selden skarvfri mast och bom i silvereloxerad aluminium. Masten är genomgående, står direkt på bottenkonstruktionen och är utrustad med 2 par bakåtsvepta spridare . Fall av dyneema/spectra och fast teleskopkick för enkel och effektiv revning.
Selden TD-fockrulle monterad under däck.
Däcksbelysning och motorlanterna samt Windex.

10. MOTOR D1-30S

Volvo D1-30S, 3cyl. färskvattenkyld motor med 28hk (20,4kw) , segelbåtdrev med foldingpropeller. Separat 75 amp,

startbatteri . Isolerat motorrum för tyst och vibrationsfri motorgång. Instrumentbräda med varvräknare, akustiskt larm vid för lågt oljetryck och för hög kylvattentemperatur.

11. ELSYSTEM

12V, 75 Ah startbatteri för motor.

12V, 150 Ah för övrig förbrukning. Huvudströmbrytare.

Batterierna laddas via en

växelströmgenerator med 12V, 100 A

Elcentralen vid navigationsbordet med

stömbrytare och automatsäkringar.

Tankmätare för vatten och diesel. Voltmätare

samt 12V eluttag. Rikligt med anpassad

belysning i alla sov-, uppehålls och

arbetsutrymmen. Dimmer i salong.

Godkända navigationsljus , samt däcksbelysning.

12. INREDNING

Inredning huvudsakligen av speciellt

utvald och mattlackerad khayamahogny.

Dynor och tyg av mycket hög kvalitet.

Invändig bordläggning i laminerad

mahogny ribb.

FÖRPIK

Avskild från salongen med en dörr.

Bekväm dubbelkoj 2.08m x 1.60m med

tjocka dynor . Fyllnadskiva mellan kojerna.

Ståhöjd i förpiken 1.80m. 2 garderober och

hyllfack i fören.Under kojerna stora utrymmen

för bl.a segel och annan utrustning.

SALONG

Ljus salong med 1,90m ståhöjd. U-soffa om

BB och soffa om SB runt ett stort salongsbord

med inbyggt flaskställ och utdragslådor.

På SB och BB sida finns bokhylla i mittparti

med skåp på varje sida .

PENTRY

Stort pentry om BB med slingerlister runt om.

Diskbänk med dubbla hoar, kardanupphängd

gasolspis med ugn.

Fast gasolledning till dränerad

box i akter , läckindikator mellan flaska

och ledning.

Välisolerad och dränerad kylbox

ca 75 L , förberedd för kylaggregat.

Tryckvattensystem

förberett för varmvattenberedare.

Rikligt med lådor och stuvfack för

matvaror och porslin.

Skärbräda och sopsäckshållare.

NAVIGATIONSPLATS

Placerad om SB. Bord med uppfällbart lock

till sjökortslåda. Skåp med stora förvarings –
utrymmen under navigationsbordet. Väl
tilltagna utrymmen för instrumentering.

AKTERRUFF

BB akter om pentryt finns en 2 bäddshytt
med garderob.

TOALETT MED DUSCH UTRYMME

I anslutning till navigationsplatsen om SB finns
ett mycket rymligt toalett och duschutrymme.

Handfat med utdragbar duschslang.

Tryckvatten förberett för varmvatten. I anslutning till toalettutrymmet
finns också en sjögarderob med

dränering. Toalett kopplad till septictank om 70L
med möjlighet till tömning från däck.

13. INRE MILJÖ/VENTILATION

Kombinationen av ett sandwichskrov/däck tillsammans
med öppningsbara skylights och

portlights i sittbrunn/överbyggnad, plus 2 st
dorade ventiler sörjer för fullgod ventilation
med torr och behaglig luft i båten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
i ovanstående specifikationer.